

neomax

2022




KABLE ROZRUCHOWE

BOOSTER CAR CABLES

www.neomax.pl



PR600A4M



Łączone kable - brak ryzyka zaplątania

Connected cables - no risk of tangling



Solidne łączenie klamry z kablem

Solid fastening of the clamp with the cable

maks. natężenie: 600A / długość: 2x 4m / waga: 1.45kg / średnica: 10mm²

max current: 600A / length: 2x 4m / weight: 1.45kg / cable diameter: 10mm²



PR800A4M



Łączone kable - brak ryzyka zaplątania

Connected cables - no risk of tangling



Solidne łączenie klamry z kablem

Solid fastening of the clamp with the cable

maks. natężenie: 800A / długość: 2x 4m / waga: 1.77kg / średnica: 16mm²

max current: 800A / length: 2x 4m / weight: 1.77kg / cable diameter: 16mm²



PR800A6M



Łączone kable - brak ryzyka zaplątania

Connected cables - no risk of tangling



Solidne łączenie klamry z kablem

Solid fastening of the clamp with the cable

maks. natężenie: 800A / długość: 2x 6m / waga: 2.35kg / średnica: 16mm²

max current: 800A / length: 2x 6m / weight: 2.35kg / cable diameter: 16mm²



PR1200A4,5M



Łączone kable - brak ryzyka zaplątania

Connected cables - no risk of tangling



Solidne łączenie klamry z kablem

Solid fastening of the clamp with the cable

maks. natężenie: 1200A / długość: 2x 4,5m / waga: 2.85kg / średnica: 35mm²

max current: 1200A / length: 2x 4,5m / weight: 2.85kg / cable diameter: 35mm²



PR1200A6M



Łączone kable - brak ryzyka zaplątania

Connected cables - no risk of tangling



Solidne łączenie klamry z kablem

Solid fastening of the clamp with the cable

maks. natężenie: 1200A / długość: 2x 6m / waga: 3.6kg / średnica: 35mm²

max current: 1200A / length: 2x 6m / weight: 3.6kg / cable diameter: 35mm²




PR1500A4,5M



Gruby kabel w izolacji gumowej

Thick rubber-insulated cable



Solidne łączenie klamry z kablem


Solid fastening of the clamp with the cable

maks. natężenie: 1500A / długość: 2x 4,5m / waga: 3.5kg / średnica: 50mm²

max current: 1500A / length: 2x 4,5m / weight: 3.5kg / cable diameter: 50mm²




PR1500A6M



Gruby kabel w izolacji gumowej

Thick rubber-insulated cable



Solidne łączenie klamry z kablem

Solid fastening of the clamp with the cable

maks. natężenie: 1500A / długość: 2x 6m / waga: 4,47kg / średnica: 50mm²

max current: 1500A / length: 2x 6m / weight: 4,47kg / cable diameter: 50mm²



Wszystkie kable zapakowane w praktyczne etui

All cables are packed in a practical case

Zdjęcia są wyłącznie poglądowe, mogą się nieznacznie różnić od faktycznego produktu zamieszczonego w katalogu.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu

Pictures visible in the catalogue are placed for the comparative purposes only. The proper products may occur slightly different.

Before using the product, read the instructions on the packaging

neomax[®]

Neomax Sp. z o.o. ul. Staszica 26a, 47-400 Racibórz Poland
+48 693 669 500 | biuro@neomax.pl